www.ravenol.ru

# Моторное масло RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50

**Вязкость: 50W** | *Минеральное*

**1 литр**

Артикул:
**1118115-001**
Артикул:
1118115-001-01-999
Штрих-код:
4014835845435

**5 литров**

Артикул:
**1118115-005**
Артикул:
1118115-005-01-999
Штрих-код:
4014835845459

**RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB** - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Применение **Oldtimer Classic SAE 50 API SB** обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске

- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

## Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| API | SB | |
| Плотность при 20°C | 889 г/см³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 17.9 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 205.6 мм²/с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 95 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -12 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 283 °C | DIN EN ISO 2592 |