

# Моторное масло RAVENOL MGS 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1133100-001**  
Артикул:  
1133100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835726611



## 4 литра

Артикул:  
**1133100-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1133100-005**  
Артикул:  
1133100-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835726659



## 10 литров

Артикул:  
**1133100-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1133100-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1133100-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1133100-060**  
Артикул:  
1133100-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835726666



## 208 литров

Артикул:  
**1133100-208**  
Артикул:  
1133100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835726680



**1000 литров**

Артикул:

**1133100-700**

RAVENOL MGS SAE 15W-40 – минеральное моторное масло для газовых двигателей. Обеспечивает прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, а также очищающие свойства и устойчивость к старению.

Применение RAVENOL MGS 15W-40 обеспечивает

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SJ	
ACEA	A3, B4, E2	
Одобрено производителем	TEDOM Group 1P (61-0-0281.2)	
Соответствует требованиям	MB 226.9	
Плотность при 20°C	873 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.1 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1133100-001-01-100	4014835625716
	1133100-001-06-999	2200000021090
4 литра	1133100-004-01-999	
5 литров		4014835625754
	1133100-005-01-100	2200000031518
		2200000039880
10 литров	1133100-010-01-999	
20 литров	1133100-020-01-999	
60 литров	1133100-060-01-100	4014835625761
208 литров		4014835625785
	1133100-208-01-100	2200000024299