

Моторное масло гоночное RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50

Вязкость: 10W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1141105-001
Артикул:
1141105-001-01-999
Штрих-код:
4014835726819



4 литра

Артикул:
1141105-004
Артикул:
1141105-004-01-999
Штрих-код:
4014835726895



5 литров

Артикул:
1141105-005



10 литров

Артикул:
1141105-010
Артикул:
1141105-010-01-999



20 литров

Артикул:
1141105-020



20 литров, есобох

Артикул:
1141105-B20



60 литров

Артикул:
1141105-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141105-D60



208 литров

Артикул:
1141105-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141105-D28



1000 литров

Артикул:
1141105-700

RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 – полностью синтетическое, высоколегированное, легкотекучее гоночное моторное масло на основе смеси эстеров и полиальфаолефинов. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специально подобранному комплексу присадок с содержанием вольфрама, гоночное масло RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации.

Свойства вольфрама значительно сглаживают структуру поверхности в двигателе, тем самым снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность, обеспечивают защиту от коррозии (окисления) и пенообразования.

Применение гоночного масла RAVENOL RSE SAE 10W-50 обеспечивает

- Максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях вождения
- Высокое давление масла
- Превосходную защиту от коррозии
- Низкую летучесть
- Снижение воздействия на окружающую среду
- Чистоту катализаторов
- Экономия топлива за счет сокращения потерь на трение
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа
- Предотвращение образования черного шлама
- Защиту от образования нагара и отложений

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Протестировано партнерами	Nürburgring	
Рекомендовано партнерами	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Плотность при 20°C	854 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	174	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.3 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4859 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	15.000 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	6.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Область применения	Opel Motorsport	

Аналоги OEM

Nissan

KLAM410520, KLAM410502, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM41050204, KLAM410504, KLAM41050402

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1141105-001-01-100	4014835639218
	1141105-001-06-999	2200000030412
5 литров	1141105-005-01-999	
10 литров	1141105-010-01-999	

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
20 литров	1141105-020-01-999	
20 литров, есовох	1141105-B20-01-888	
60 литров	1141105-060-01-999	
208 литров	1141105-208-01-999	