www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL Quad 4-T 10W-40

Вязкость: 10W-40 | Полусинтетическое

1 литр

Артикул:
1152160-001
Артикул:
1152160-001-01-999
Штрих-код:
4014835771116

4 литра

Артикул:
1152160-004
Артикул:
1152160-004-01-999
Штрих-код:
4014835771192

20 литров, ecobox

Артикул:
1152160-B20

208 литров

Артикул:
1152160-208

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 – полусинтетическое моторное масло для 4-х тактных двигателей квадроциклов и вездеходной техники (All Terrain Vehicle).

Специальный пакет присадок надежно защищает трансмиссию от износа, облегчает холодный старт с дальнейшей ездой при низких температурах. При любых условиях эксплуатации гарантирует стабильную масляную пленку. Обеспечивает снижение выхлопа за счет низкого расхода масла.

Масло специально разработано для четырёхтактных двигателей квадроциклов KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI. Совместимо с мокрым сцеплением и катализаторами.

Предназначено для круглогодичного использования.

Применение масла RAVENOL QUAD 4T 10W-40 обеспечивает:

- Отличный холодный пуск при очень низких температурах
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа
- Совместимость с мокрым сцеплением и катализаторами
- Круглогодичное использование

- Высокую защиту от коррозии
- Снижение выхлопов за счет низкого расходы масла

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
JASO	MA2	
Подходит для	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	862 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	9.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.5 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	