

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-40

Вязкость: 10W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1172112-001
Артикул:
1172112-001-01-999
Штрих-код:
4014835731110



4 литра

Артикул:
1172112-004
Артикул:
1172112-004-01-999
Штрих-код:
4014835731196



10 литров

Артикул:
1172112-010



20 литров

Артикул:
1172112-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1172112-B20



60 литров

Артикул:
1172112-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1172112-D60
Артикул:
1172112-D60-01-888
Штрих-код:
4014835783430



208 литров

Артикул:
1172112-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1172112-D28



1000 литров

Артикул:
1172112-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40 - синтетическое современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Применение:

Применяется для всех типов 4-х тактных двигателей мотоциклов, где предписано применение масел класса JASO MA2 T903:2016 и вязкостью SAE 10W-40.

Применение **Motobike 4-T Ester SAE 10W-40** обеспечивает:

- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.98	JASO T904
JASO T904 SFI	1.69	JASO T904
JASO T904 STI	1.94	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	850 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.16 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	94.73 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	154	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.22 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5900 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	21.300 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	3.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	254 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Alpine

121461, 0121461, 0121463, 121463, 0121465, 121465, 0121462, 121462, 0121464, 121464

BRP

779425, 779426

Honda

0823699951, 0823399961, 0823699961, 08C35A141M02, 08C35A141M01, 08C35A14W0M, 08C35A141L01

Hyundai XTeer

1041016

Kawasaki

K61021202A, K61021302

Suzuki

9900022B58B001, 9900022B58208, 9900022B57B001, 9900022B57208, 9900022B56B001, 9900022B56208, 9900022B58060, 9900022B57060, 9900022B56060

Yamaha

LUB10W40AP12

Yamalube

YMD650310101, YMD650310102, YMD650310103, YMD650310104, YMD650310105, YMD650312081, YMD650312082, YMD650312083, YMD650310100, YMD650210101, YMD650210102, YMD650210103, YMD650210104, YMD650210105, YMD650212081, YMD650212082, YMD650212083, YMD650210F00, YMD65021BSF0, YMD65021BFN0, YMD650310402, YMD650310403, YMD650310404, YMD650310405, YMD650310500, YMD650210402, YMD650210403, YMD650210404, YMD650210405, YMD650316001, YMD650316002, YMD650316003, YMD650316000, YMD650216001, YMD650216002, YMD650216003

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1172112-001-01-100	4014835702011
	1172112-001-06-999	2200000018991
20 литров	1172112-020-01-999	
60 литров	1172112-060-01-888	
	1172112-060-01-999	
208 литров	1172112-208-01-999	