

# RAVENOL Motobike 4-T Standard 10W-40

Вязкость: 10W-40

Минеральное



**1 литр**

Артикул:  
**1173134-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1173134-004**



**20 литров**

Артикул:  
**1173134-020**



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1173134-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1173134-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1173134-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Одобрено производителем	JASO MA2 T903:2016 (M049RAV179)	
Плотность при 20°C	859 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	155	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.86 %wt.	DIN 51575