www.ravenol.ru

Масло АКПП RAVENOL ATF M 9-G Serie

Синтетическое

1 литр

Артикул:
1211139-001
Артикул:
1211139-001-01-999
Штрих-код:
4014835842397

4 литра

Артикул:
1211139-004
Артикул:
1211139-004-01-999
Штрих-код:
4014835842427

10 литров

Артикул:
1211139-010
Артикул:
1211139-010-01-999
Штрих-код:
4014835847897

20 литров

Артикул:
1211139-020
Артикул:
1211139-020-01-999
Штрих-код:
4014835848269

20 литров, ecobox

Артикул:
1211139-B20
Артикул:
1211139-B20-01-888
Штрих-код:
4014835847873

60 литров

Артикул:
1211139-060

208 литров

Артикул:
1211139-208
Артикул:
1211139-208-01-999
Штрих-код:
4014835853041

1000 литров

Артикул:
1211139-700

Масло АКПП RAVENOL ATF M 9-G Serie - синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, разработанное на основе синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов. Гарантирует максимальную защиту от износа и обеспечивает бесперебойную работу АКПП.

Разработано для нового поколения автоматических коробок передач Mercedes 9G-Tronic серии W9A 700, которая также обозначается NAG3 (новая АКПП 3-го поколения) модель 725.011.

Может применяться в трансмиссиях, где требуется применение масла по спецификации MB 236.16 (A0019899203) и пришедшей ей на смену новой спецификации MB 236.17 (A0029890603 / A002989060311 / A002989060309).

Внимание! RAVENOL ATF M 9-G Serie не применяется в старых 5-ти и 7-ми ступенчатых АКПП Mercedes Benz, где требуется применение масла согласно спецификациям MB 236.10, 236.12, 236.14 или 236.15.

Применение RAVENOL ATF M 9-G Serie обеспечивает

- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Хороший коэффициент трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MB-Approval 236.17	
Соответствует требованиям	ATF D971, MB 236.16, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P	
Плотность при 20°C	834.1 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Alpine
101651, 0101654, 101654, 0101655, 101655, 0101651, 101652, 0101652, 0101653, 101653

FEBI
47716, 100709, 100708

Mercedes-Benz
A001989920309, A0019899203, 550043000, A002989060309, A0029890603, A000989330713FDNR, A000989280417BVLR, A002989060317CDND, A002989060312, A002989060311CDND, A000989820411DVLB, A000989710411GVLN, A000989590419AVLD, A000989590417AVLE, A000989590417AVLD, A000989590417ADNE, A000989590416AVLD, A000989590411AVLD, A000989590411ADNE, A000989330719FDND, A000989330711FDNR, A000989330711FDNM, A000989330711FDNE, A000989280417BVLU, A000989280411BVLU, A000989210411CVLY, A000989590411AVLW, A000989280411BVLR, A000989590411AVLE, A001989920311, A002989060311, A002989060313, A000989590413ADNE, A000989330713FDNE, A000989280413BVLR, A000989590413AVLE, A000989590413

SWAG
10100709, 10947716, 10100708

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1211139-020-01-887	
60 литров	1211139-060-01-999	