

Трансмиссионное масло RAVENOL Motogear 80W-90 GL-5

Вязкость: 80W-90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1250070-001
Артикул:
1250070-001-01-999
Штрих-код:
4014835735415



4 литра

Артикул:
1250070-004



20 литров

Артикул:
1250070-020



20 литров, есобох

Артикул:
1250070-B20

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 минеральное трансмиссионное масло для гипоидных коробок передач с добавлением специального комплекса присадок. Гарантирует оптимальное смазывание даже при различных диапазонах температур.

Обеспечивает прочную масляную пленку во время смазывания даже при экстремальных динамических условиях.

Снижает трение, предотвращает износ и коррозию.

Область применения:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 подходит для применения в трансмиссиях мототехники с 2-х и 4-х тактными двигателями, которой предписано использование масла уровня качества SAE 80W-90 API GL-5.

Применение **Motogear SAE 80W-90 GL-5** обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа при любых нагрузках за счет стабильной масляной пленки, снижение уровня шума и отличную эффективности передачи даже при полной нагрузке

- Очень хорошую устойчивость к окислению, отсутствие пены
- Отсутствие загустевания и отложения масла
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Отличную защиту от износа
- Исключительно хорошую антикоррозийную защиту, не ржавеет, не портит цветные металлы
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам, нет утечек масла

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Плотность при 20°C	882 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	130.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Suzuki

990F022930046

Yamalube

ACCSHAFTPL32

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1250070-004-01-999	