

Трансмиссионное масло RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W

Вязкость: 30W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1310613-020
Артикул:
1310613-020-01-999
Штрих-код:
4014835740327



20 литров, еsobox

Артикул:
1310613-B20



208 литров

Артикул:
1310613-208
Артикул:
1310613-208-01-999
Штрих-код:
4014835740389



1000 литров

Артикул:
1310613-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30W специальное трансмиссионное масло, произведённое в Германии на основе минерального базового масла высшего качества с применением специального комплекса присадок.

Предназначено специально для элементов трансмиссии, гидравлических приводов и муфт карьерной и строительной технике. Применяется в многодисковых сцеплениях и тормозах, так называемого, «мокрого типа». Не применять в качестве моторного масла.

Применение CATOEL TO-4 SAE 30W обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Увеличивает продолжительность жизни компонентов
- Гарантию максимального срока службы агрегатов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	880.1 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	95.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Caterpillar

143487, 7X7855

Volvo

15002772, 1161943, 1161944

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549