

Смазочно-охлаждающая жидкость для обработки металлов RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH

Полусинтетическое



5 литров

Артикул:
1350350-005
Артикул:
1350350-005-01-999



10 литров

Артикул:
1350350-010



20 литров

Артикул:
1350350-020
Артикул:
1350350-020-01-999



20 литров, есобох

Артикул:
1350350-B20



60 литров

Артикул:
1350350-060
Артикул:
1350350-060-01-999



208 литров

Артикул:
1350350-208
Артикул:
1350350-208-01-999

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH - универсальное водосмешиваемое масло для металлообработки. Не содержит нитритов и консервантов. Представляет собой смесь эмульгаторов, органических антикоррозионных присадок и минерального базового масла.

Область применения

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH применяется в качестве эмульсии для процессов обработки (сверление, токарная обработка, фрезерование) даже при повышенных нагрузках. Применяется для отдельных станков, обрабатывающих центров и центральных систем. Подходит для обработки всех материалов без ограничений. Также подходит для шлифовальных работ.

Приготовление и контроль эмульсии:

Проверку концентрации эмульсии RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH можно проводить с помощью ручного рефрактометра. Если после длительного использования эмульсии RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH становятся заметны признаки нестабильности или бактериального загрязнения, можно добавить дезинфицирующие средства.

Рекомендованные концентрации:

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH может использоваться в следующих концентрациях:

- для режущих работ прим. от 5 до 10%
- для шлифовальных работ прим. от 2 до 3%

Рефрактометр (множитель): 1,0

Концентрат смешивают с водой в соответствующем соотношении. Рекомендуется использование миксера.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	Коричневый	визуальный
Плотность при 20°C	1010	EN ISO 12185
Вязкость при 20°C	65 mm ² /s	DIN 51562-1

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1350350-010-01-999	