

Моторное масло RAVENOL Outboardoil 4-T 25W-40

Вязкость: 25W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153207-001
Артикул:
1153207-001-01-999
Штрих-код:
4014835729315



4 литра

Артикул:
1153207-004
Артикул:
1153207-004-01-999
Штрих-код:
4014835729391



10 литров

Артикул:
1153207-010
Артикул:
1153207-010-01-999



20 литров

Артикул:
1153207-020



20 литров, esobox

Артикул:
1153207-B20



60 литров

Артикул:
1153207-060



208 литров

Артикул:
1153207-208

RAVENOL Outboardoil 4T 25W-40 – минеральное моторное масло, специально разработанное для 4-тактных подвесных лодочных моторов с впрыском, согласно требованиям **NMMA FC-W**.

Обеспечивает безупречное смазывание даже при высоких оборотах и нагрузках, защиту от износа, благодаря низкотемпературному пакету присадок, защиту от коррозии. Окрашено в синий цвет.

Применение:

Применяется в 4-тактных подвесных лодочных моторах, требующих использование масла качества **NMMA FC-W**, может быть использовано при эксплуатации в морской воде.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SM	
Одобрено производителем	NMMA FC-W, NMMA FC-43517X	
Соответствует спецификациям	NMMA FC-W	
Подходит для	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	878.6 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	120.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	262 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1153207-010-01-999	
20 литров	1153207-020-01-999	
60 литров	1153207-060-01-999	
208 литров	1153207-208-01-999	