

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40

Вязкость: 20W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1173123-001
Артикул:
1173123-001-01-999



4 литра

Артикул:
1173123-004
Артикул:
1173123-004-01-999



10 литров

Артикул:
1173123-010



20 литров

Артикул:
1173123-020
Артикул:
1173123-020-01-999



20 литров, еsobox

Артикул:
1173123-B20



60 литров

Артикул:
1173123-060
Артикул:
1173123-060-01-999



208 литров

Артикул:
1173123-208
Артикул:
1173123-208-01-999

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|--|-----------------|
| API | SN | |
| JASO | MA2 | |
| JASO T904 DFI | 2.04 | JASO T904 |
| JASO T904 SFI | 1.69 | JASO T904 |
| JASO T904 STI | 1.98 | JASO T904 |
| Подходит для | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 872.4 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.24 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 125.45 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 113 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 7830 мПа*с | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 2.7 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 272 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 7.7 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 0.85 %wt. | DIN 51575 |
| Тактность двигателя | 4T | |