

Трансмиссионное масло RAVENOL SSG 75W-80

Вязкость: 75W-80

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1221100-001



4 литра

Артикул:
1221100-004



10 литров

Артикул:
1221100-010
Артикул:
1221100-010-01-999
Штрих-код:
4014835733848



20 литров

Артикул:
1221100-020
Артикул:
1221100-020-01-999
Штрих-код:
4014835733824



20 литров, esobox

Артикул:
1221100-B20



60 литров

Артикул:
1221100-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1221100-D60



208 литров

Артикул:
1221100-208
Артикул:
1221100-208-01-999



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221100-D28
Артикул:
1221100-D28-01-888
Штрих-код:
4014835733800



1000 литров

Артикул:
1221100-700

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoil 75W-80 – синтетическое легкотекучее трансмиссионное масло, изготовленное на синтетической основе и специального пакета присадок.

Обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Применение полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoil 75W-80** при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoil 75W-80 – трансмиссионное масло предназначено для использования в синхронизированных коробках передач грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники с интардерами и ретардерами.

Позволяет достичь комфортного переключения передач, а также удлинить интервалы замены до 500 000 км (если производитель техники прописывает такую возможность для масел данного типа) и снизить издержки эксплуатации.

Применение **SSG Spec Synt LKW Getriebeoil SAE 75W-80** обеспечивает:

- Отличную термостабильность
- Надёжную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Отличные свойства EP
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Увеличенный срок службы
- Экономия топлива

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Одобрено производителем	MAN 341 Type Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K	
Соответствует требованиям	Eaton Extended drain, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type VR, MAN 341 Type Z5, Volvo 97305, Volvo 97307	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105	
Подходит для	IVECO, Renault	
Плотность при 20°C	855 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	9.29 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	51.97 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	38.800 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Alpine

0101683, 0101684, 0101685

DAF

1659981, 09226BN, 1659989, 1659982, 1659982G, 09052IT, 09225RU, 09069RU, 09069EU, 1659988, 1659988G, 09069IT

FEBI

170126, 170127, 170134

Hyundai Motor

0450000440

MAN

09110700672

Pentosin

1027107

Porsche

00004330540, 00004330300

Volvo

85123561, 85113903, VPO120549, MVBVISHIFT75W80JUG, VPO120548, MVBVISHIFT75W80PAIL, 85108170, 85136277, 85123562, 85113904, 85136278, 85108171, 1161950

ZF

671090384, 0671090384, S0671090386, 671090386, 0671090383, 671090383, S0671090383, 0671090386, S0671090384, S0671090385, 671090385, S671090385, 0671090385

Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
1 литр	1221100-001-01-999	
	1221100-001-06-999	
4 литра	1221100-004-01-999	
10 литров	1221100-010-01-999	
20 литров	1221100-020-01-000	4014835646421
20 литров, есовох	1221100-B20-01-888	
60 литров	1221100-060-01-999	
208 литров	1221100-208-01-888	
	1221100-208-01-999	
208 литров	1221100-208-01-000	4014835646483
	1221100-208-01-888	