

Трансмиссионное масло RAVENOL STF

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1221105-001
Артикул:
1221105-001-01-999
Штрих-код:
4014835719910



4 литра

Артикул:
1221105-004
Артикул:
1221105-004-01-999
Штрих-код:
4014835719996



10 литров

Артикул:
1221105-010



20 литров

Артикул:
1221105-020



20 литров, esobox

Артикул:
1221105-B20



60 литров

Артикул:
1221105-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1221105-D60
Артикул:
1221105-D60-01-888
Штрих-код:
4014835719934



208 литров

Артикул:
1221105-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1221105-D28

Артикул:

1221105-D28-01-888

Штрих-код:

4014835719903

RAVENOL STF Sychromesh Transmission Fluid – синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу коробок передач.

RAVENOL STF Sychromesh Transmission Fluid специально разработанное современное трансмиссионное масло для коробок переключения передач и распределительных коробок автомобилей концернов GM и Chrysler. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Применение:

Не применяется для гипоидных трансмиссий задних мостов или с самоблокирующимися дифференциалами (Limited Slip).

Применение **STF Sychromesh Transmission Fluid** обеспечивает:

- Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Хорошую производительность коробки передач при низких температурах, очень низкую температуру потери текучести
- Увеличенный срок службы
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Плотность при 20°C	842 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	36.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	175	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	8.900 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Chrysler

04874465, 05103528EA, 4874465, 04549614, 4874464, 04874464, 04874464AC, 04874464AB, 04549636, 04761526, 04876646, 04874464AA, 04874464GA, 04874464GB, 04874464GC

General Motors

1052931, 12345577, 9985535, 12345349, 12377916, 9986105, 9985648, 88900333, 88900399, 104014, 104006, 88865624, 88865631, 10953509, 88865736, 88865771, 10953465, 19104982, 19104981

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221105-001-01-000	4014835718111
		2200000024435
		4014835629646
10 литров	1221105-010-01-999	
20 литров	1221105-020-01-999	
60 литров	1221105-060-01-888	
	1221105-060-01-999	
208 литров	1221105-208-01-888	
	1221105-208-01-999	