

# RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1223303-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1223303-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1223303-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1223303-020**



**20 литров, ecobox**

Артикул:  
**1223303-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1223303-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1223303-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1223303-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	889 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	177.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	114.400 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130