

# Гидравлическое масло без цинка RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46

Вязкость: 46

Минеральное



**20 литров**

Артикул:  
**1323125-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1323125-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1323125-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1323125-700**

## Характеристики

| Наименование                | Значение  | Аудит           |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям   | FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2   |                 |
| Плотность при 20°C          | 862 г/см <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 7.2 мм <sup>2</sup> /с  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 46.4 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 118   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -36 °C  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 232 °C  | DIN EN ISO 2592 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1323125-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1323125-208-01-999 |           |