

RAVENOL *Hydraulikoel HVLP-D 46*

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323365-020



60 литров

Артикул:
1323365-060



208 литров

Артикул:
1323365-208



1000 литров

Артикул:
1323365-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136 | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3 | |
| Плотность при 20°C | 858 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 8.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 46.1 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 163 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -42 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 230 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1323365-020-01-999 | |
| 208 литров | 1323365-208-01-999 | |